

# Biz/Browser XEとBiz/Browser for PDA、Biz/BrowserMobileとの差異

○=利用可、×=利用不可、△=限定利用可

カテゴリ	Biz/Browser XE	Biz/Browser for PDA	Biz/Browser Mobile	備考
<b>アプリケーション共通</b>				
<b>言語仕様</b>				
Package	○	×	×	モジュールのパッケージ化
Class	○	×	×	ユーザ定義クラス
<b>共通機能</b>				
CRSアーカイブ機能	○	×	×	
プラグインDLL	○	×	△	Runtimeパッケージにメソッドとして実装
<b>System Package</b>				
<b>Array</b>				
<b>プロパティ</b>				
Value	○	○	○	
Length	○	○	○	
<b>メソッド</b>				
コンストラクタ	○	○	○	
toString	○	○	○	
join	○	○	○	
reverse	○	○	○	
sort	○	○	○	
erase	○	×	×	
<b>オペレータ</b>				
Array[]	○	○	○	
<b>ByteArray</b>		実装なし	実装なし	
<b>Date</b>				
<b>プロパティ</b>				
Value	○	○	○	
<b>メソッド</b>				
コンストラクタ	○	○	○	
parse	○	○	○	
UTC	○	○	○	
toString	○	○	○	
toUTCString	○	○	○	
toLocaleString	○	○	○	
toDateString	○	○	○	
toLocaleDateString	○	○	○	
toTimeString	○	○	○	
toLocaleTimeString	○	○	○	

カテゴリ	Biz/Browser XE	Biz/Browser for PDA	Biz/Browser Mobile	備考
toInternetString	○	×	×	
valueOf	○	○	○	
getTime	○	○	○	
getFullYear	○	○	○	
getUTCFullYear	○	○	○	
getMonth	○	○	○	
getUTCMonth	○	○	○	
getDate	○	○	○	
getUTCDate	○	○	○	
getDay	○	○	○	
getUTCDay	○	○	○	
getHours	○	○	○	
getUTCHours	○	○	○	
getMinutes	○	○	○	
getUTCMinutes	○	○	○	
getSeconds	○	○	○	
getUTCSeconds	○	○	○	
getMilliseconds	○	○	○	
getUTCMilliseconds	○	○	○	
getTimezoneOffset	○	○	○	
setTime	○	○	○	
setMilliseconds	○	○	○	
setUTCMilliseconds	○	○	○	
setSeconds	○	○	○	
setUTCSeconds	○	○	○	
setMinutes	○	○	○	
setUTCMinutes	○	○	○	
setHours	○	○	○	
setUTCHours	○	○	○	
setDate	○	○	○	
setUTCDate	○	○	○	
setMonth	○	○	○	
setUTCMonth	○	○	○	
setFullYear	○	○	○	
setUTCFullYear	○	○	○	
<b>Event</b>				
<b>プロパティ</b>				
Reason	○	○	○	
EventName	○	○	○	
From	○	○	○	

カテゴリ	Biz/Browser XE	Biz/Browser for PDA	Biz/Browser Mobile	備考
<b>メソッド</b>				
コンストラクタ	○	○	○	
<b>Exception</b>				
<b>プロパティ</b>				
Message	○	○	○	
Method	○	○	○	
Code	○	○	○	
SourceURL	○	○	○	
sourceOffset	○	○	○	
<b>メソッド</b>				
コンストラクタ	○	○	○	
<b>Fixed</b>		実装なし	実装なし	
<b>Math</b>				
<b>プロパティ</b>				
E	○	○	○	
LN10	○	○	○	
LN2	○	○	○	
LOG2E	○	○	○	
LOG10E	○	○	○	
PI	○	○	○	
SQRT1_2	○	○	○	
SQRT2	○	○	○	
<b>メソッド</b>				
abs	○	○	○	
acos	○	○	○	
asin	○	○	○	
atan	○	○	○	
atan2	○	○	○	
ceil	○	○	○	
cos	○	○	○	
exp	○	○	○	
floor	○	○	○	
log	○	○	○	
max	○	○	○	
min	○	○	○	
pow	○	○	○	
random	○	○	○	
round	○	○	○	
sin	○	○	○	
sqrt	○	○	○	

カテゴリ	Biz/Browser XE	Biz/Browser for PDA	Biz/Browser Mobile	備考
tan	○	○	○	
<b>NetObject</b>				
<b>プロパティ</b>				
UseChange	○	○	○	
<b>メソッド</b>				
Get	○	○	○	
Cache	○	○	○	
<b>イベント</b>				
Change	○	○	○	
<b>Number</b>				
<b>プロパティ</b>				
MAX_VALUE	○	○	○	
MIN_VALUE	○	○	○	
Value	○	○	○	
<b>メソッド</b>				
コンストラクタ	○	○	○	
ToString	○	○	○	
toLocaleString	○	○	○	
ValueOf	○	○	○	
ToFixed	○	○	○	
toExponential	○	○	○	
toPrecision	○	○	○	
<b>Object</b>				
<b>プロパティ</b>				
ClassName	○	△	△	プロパティ名称はClass
Name	○	○	○	
index	○	○	○	
Length	○	○	○	
<b>メソッド</b>				
Delete	○	○	○	
DeleteChild	○	○	○	
Clear	○	○	○	
ClearChild	○	○	○	
Append	○	○	○	
FindChild	○	×	×	
GetChildObjects	○	×	×	
PostEvent	○	○	○	
Insert	○	○	○	
Truncate	○	○	○	
FindObject	○	×	×	

カテゴリ	Biz/Browser XE	Biz/Browser for PDA	Biz/Browser Mobile	備考
<b>Record</b>				
<b>プロパティ</b>				
Value	○	○	○	
<b>RegexMatcher</b>		実装なし	実装なし	
<b>RegexPattern</b>		実装なし	実装なし	
<b>String</b>				
<b>プロパティ</b>				
Value	○	○	○	
Length	○	○	○	
<b>メソッド</b>				
コンストラクタ	○	○	○	
fromCharCode	○	○	○	
toString	○	○	○	
valueOf	○	○	○	
charAt	○	○	○	
charCodeAt	○	○	○	
concat	○	○	○	
indexOf	○	○	○	
lastIndexOf	○	○	○	
localeCompare	○	○	○	
replace	○	○	○	
slice	○	○	○	
split	○	○	○	
substring	○	○	○	
toLowerCase	○	○	○	
toLocaleLowerCase	○	○	○	
toUpperCase	○	○	○	
toLocaleUpperCase	○	○	○	
equalsIgnoreCase	○	×	×	
<b>Standard GUI Package</b>				
<b>Root</b>				
<b>定数</b>				
Hide	×	×	○	0:ShowMenu用
CommandBar	×	×	○	1:ShowMenu用
StatusBar	×	×	○	2:ShowMenu用
<b>プロパティ</b>				
Title	○	○	○	
Value	○	○	○	
ShellId	○	×	×	
Embedded	○	×	×	

カテゴリ	Biz/Browser XE	Biz/Browser for PDA	Biz/Browser Mobile	備考
BgColor	○	○	○	
Resize	○	×	×	OSの制限による
MinimizeBox	○	×	×	
MaximizeBox	○	×	×	
X	○	×	×	
Y	○	×	×	
HttpTimeout	○	×	×	
Icon	○	×	×	
<b>メソッド</b>				
Login	○	○	○	
Slogin	○	×	×	
Logout	○	○	○	
SetWareki	○	○	○	
SetBookmark	○	×	×	
RemBookmark	○	×	×	
GetBookmark	○	×	×	
DeleteCache	○	○	○	
CacheSetup	○	○	○	
PostShellEvent	○	×	×	
DecideValue	○	○	○	
HardCopy	○	×	×	
GetDesktopWidth	○	×	×	
GetDesktopHeight	○	×	×	
PrintScreenMask	○	×	×	
SetFontFamily	○	×	×	
GetFontFamily	○	×	×	
ShowMenu	○	×	◎	コマンドバー、ステータスバーの表示をそれぞれコ
CopyString	○	×	×	
PasteString	○	×	×	
SetWindowState	○	×	×	
SetImage	○	×	×	
ResetImage	○	×	×	
<b>イベント</b>				
Close	○	×	×	
WindowStateChanged	○	×	△	ウインドウに状態の変化が生じた時に発生 発生したイベントのstateプロパティ値は保証されな
<b>Button</b>				
<b>プロパティ</b>				
Value	○	○	○	
Title	○	○	○	

カテゴリ	Biz/Browser XE	Biz/Browser for PDA	Biz/Browser Mobile	備考
fontKind	○	△	△	ゴシック、明朝のみ使用可能
fontFace	○	△	△	\$BOLDは無効
fontSize	○	○	○	
verticalAlign	△	×	×	
horizontalAlign	○	○	○	
toolTip	○	×	×	
altKey	○	○	○	
<b>イベント</b>				
Touch	○	○	○	
RClicked	○	×	×	
<b>CheckBox</b>				
<b>プロパティ</b>				
Value	○	○	○	
Scroll	○	△	△	\$STATICは使用不可(OSの制限による)
border	○	○	○	
bgColor	○	○	○	
fgColor	○	○	○	
fontKind	○	△	△	ゴシック、明朝のみ使用可能
fontFace	○	△	△	\$Boldは無効
fontSize	○	○	○	
toolTip	○	×	×	
<b>CheckItem</b>				
<b>プロパティ</b>				
Selected	○	○	○	
Title	○	○	○	
Value	○	○	○	
toolTip	○	×	×	
<b>イベント</b>				
Touch	○	○	○	
<b>ContainerObject</b>				
<b>プロパティ</b>				
NextTabKey	○	○	○	
PrevTabKey	○	○	○	
<b>Dialog</b>				
<b>プロパティ</b>				
Value	○	○	○	
Title	○	○	○	
Border	○	○	○	
BgColor	○	○	○	
Resize	○	×	×	

カテゴリ	Biz/Browser XE	Biz/Browser for PDA	Biz/Browser Mobile	備考
MinimizeBox	○	×	×	
MaximizeBox	○	×	×	
Icon	○	×	×	
<b>メソッド</b>				
SetWindowState	○	×	×	
SetImage	○	×	×	
ResetImage	○	×	×	
<b>イベント</b>				
Close	○	○	○	
Clicked	○	○	○	
WindowStateChanged	○	×	×	
<b>DisplayObject</b>				
<b>プロパティ</b>				
X	○	○	○	
Y	○	○	○	
Width	○	○	○	
Height	○	○	○	
TabIndex	○	○	○	
Active	○	○	○	
Visible	○	○	○	
Layout	○	○	○	
LayoutMargin	○	○	○	
LayoutSpacing	○	○	○	
<b>メソッド</b>				
MessageBox	○	△	△	アクティブボタンのデフォルト位置は指定出来ませ
PopupMenu	○	○	○	
SetTimer	○	○	○	
RemoveTimer	○	○	○	
SetCursor	○	×	×	
ResetCursor	○	×	×	
<b>イベント</b>				
OkSelected	○	○	○	
CancelSelected	○	○	○	
YesSelected	○	○	○	
NoSelected	○	○	○	
RetrySelected	○	○	○	
Timer	○	○	○	
<b>Doc</b>		実装なし	実装なし	
<b>EditBox</b>				
<b>プロパティ</b>				



カテゴリ	Biz/Browser XE	Biz/Browser for PDA	Biz/Browser Mobile	備考
InputMode	○	○	○	
MaxLength	○	△	△	バイト単位ではなく文字数単位で指定
ScrollBarPosition	○	×	△	OSの制限によりHorizontalAlign=\$RIGHTまたはNumber型の場合横スクロールバーは使用不可
value	○	○	○	
WordWrap	○	×	×	
border	○	○	○	
verticalAlign	△	×	×	
horizontalAlign	○	○	○	
<b>メソッド</b>				
AppendCR	○	○	○	
<b>イベント</b>				
Touch	○	○	○	
<b>EditObject</b>				
<b>プロパティ</b>				
IMEMode	○	△	△	\$OPEN、\$CLOSEは機種により無視される
ToolTip	○	×	×	
Editable	○	○	○	
FontKind	○	△	△	ゴシック、明朝のみ使用可能
FontFace	○	△	△	\$Boldは無効
FontSize	○	○	○	
FgColor	○	○	○	
BgColor	○	○	○	
AcceptDrop	○	×	×	
<b>イベント</b>				
Dropped	○	×	×	
<b>FocusObject</b>				
<b>プロパティ</b>				
NextTabKey	○	○	○	
PrevTabKey	○	○	○	
SkipTabFocus	○	×	○	
AutoTabFocus	○	×	○	
<b>メソッド</b>				
SetFocus	○	○	○	
MoveFocus	○	×	○	
<b>イベント</b>				
GetFocus	○	○	○	
LostFocus	○	○	○	
FocusOperation	○	×	○	
<b>FocusOperationEvent</b>				

カテゴリ	Biz/Browser XE	Biz/Browser for PDA	Biz/Browser Mobile	備考
<b>プロパティ</b>				
Key	○	×	○	
Direction	○	×	○	
<b>Form</b>				
<b>プロパティ</b>				
BgHighQuality	○	×	×	
BgPattern	○	×	×	
BgPatternCache	○	×	×	
Value	○	○	○	
Scroll	○	△	△	\$STATICは使用不可(OSの制限による)
UseMouseMove	○	△	△	\$LEFTCLICK 及び \$ANYTIME のみ有効
border	○	○	○	
bgColor	○	○	○	
AcceptDrop	○	×	×	
<b>メソッド</b>				
FindSVGELEMENT	○	×	×	
GetSVGELEMENTPosition	○	×	×	
<b>イベント</b>				
KeyDown	○	○	○	
MouseMove	○	△	△	UseMouseMoveプロパティの影響を受ける
Clicked	○	○	○	
RClicked	○	×	×	
DoubleClick	○	○	○	
LButtonUp	○	×	×	
RButtonUp	○	×	×	
Dropped	○	×	×	
<b>Graph</b>	○	×	×	
<b>GraphAxis</b>	○	×	×	
<b>GraphSeries</b>	○	×	×	
<b>Label</b>				
<b>プロパティ</b>				
Value	○	○	○	
border	○	○	○	
borderStyle	○	×	△	プロパティ値は0~7まで指定可能
verticalAlign	△	×	○	縦方向の割り付け指定
horizontalAlign	○	○	○	
Transparent	○	×	×	
bgColor	○	○	○	
fgColor	○	○	○	
fontKind	○	△	△	ゴシック、明朝のみ使用可能

カテゴリ	Biz/Browser XE	Biz/Browser for PDA	Biz/Browser Mobile	備考
fontFace	○	△	△	\$Boldは無効
fontSize	○	○	○	
format	○	△	△	日付型書式文字列は一部使用不可
toolTip	○	×	×	
AcceptDrop	○	×	×	
<b>イベント</b>				
Clicked	○	○	○	
RClicked	○	×	×	
DoubleClicked	○	○	○	
LButtonUp	○	×	×	
RButtonUp	○	×	×	
Dropped	○	×	×	
<b>ListBox</b>				
<b>プロパティ</b>				
Value	○	○	○	
SelectionMode	○	○	○	
Scroll	○	△	△	\$STATICは使用不可(OSの制限による)
border	○	○	○	
fontKind	○	△	△	ゴシック、明朝のみ使用可能
fontFace	○	△	△	\$Boldは無効
fontSize	○	○	○	
toolTip	○	×	×	
AcceptDrop	○	×	×	
<b>イベント</b>				
Dropped	○	×	×	
<b>ListItem</b>				
<b>プロパティ</b>				
Selected	○	○	○	
Title	○	○	○	
Value	○	○	○	
<b>イベント</b>				
Touch	○	○	○	
DoubleClicked	○	○	○	
<b>OptionButton</b>				
<b>プロパティ</b>				
Value	○	○	○	
Scroll	○	△	△	\$STATICは使用不可(OSの制限による)
border	○	○	○	
bgColor	○	○	○	
fgColor	○	○	○	

カテゴリ	Biz/Browser XE	Biz/Browser for PDA	Biz/Browser Mobile	備考
fontKind	○	△	△	ゴシック、明朝のみ使用可能
fontFace	○	△	△	\$Boldは無効
fontSize	○	○	○	
toolTip	○	×	×	
<b>OptionItem</b>				
<b>プロパティ</b>				
Selected	○	○	○	
Title	○	○	○	
Value	○	○	○	
toolTip	○	×	×	
<b>イベント</b>				
Touch	○	○	○	
<b>PulldownItem</b>				
<b>プロパティ</b>				
Selected	○	○	○	
Title	○	○	○	
Value	○	○	○	
<b>イベント</b>				
Touch	○	○	○	
<b>PulldownList</b>				
<b>プロパティ</b>				
Value	○	○	○	
fontKind	○	△	△	ゴシック、明朝のみ使用可能
fontFace	○	△	△	\$Boldは無効
fontSize	○	○	○	
toolTip	○	×	×	
AcceptDrop	○	×	×	
DropDownWidth	○	×	×	
<b>イベント</b>				
Dropped	○	×	×	
<b>Spread</b>		実装なし	実装なし	
<b>SpreadRow</b>		実装なし	実装なし	
<b>SpreadColumn</b>		実装なし	実装なし	
<b>TextBox</b>				
<b>プロパティ</b>				
AutoTab	○	×	○	
InputMode	○	○	○	
MaxLength	○	△	△	バイト単位ではなく文字数単位で指定
Password	○	○	○	
value	○	○	○	

カテゴリ	Biz/Browser XE	Biz/Browser for PDA	Biz/Browser Mobile	備考
border	○	○	○	
format	○	△	△	日付型書式文字列は一部使用不可
verticalAlign	△	×	×	
HorizontalAlign	○	×	×	OSの制限による
<b>メソッド</b>				
SetIMECompObject	○	×	×	
<b>イベント</b>				
Touch	○	○	○	
Clicked	○	○	○	
<b>Extention3 GUI Package</b>				
<b>DateEdit</b>				
<b>プロパティ</b>				
AutoTab	○	×	○	
UndecidedStyle	○	○	○	
Value	○	○	○	
InvalidDate	○	×	○	不正入力値のエラー表示
Border	○	○	○	
format	○	△	△	日付型書式文字列は一部使用不可
verticalAlign	△	×	×	
HorizontalAlign	○	○	○	
ShowFormat	○	×	○	入力フォーマットガイドの表示
DisableHelper	○	×	×	
<b>イベント</b>				
Touch	○	○	○	
Clicked	○	○	○	
<b>その他</b>				
カレンダー補助	○	×	×	
カーソル上下編集	○	×	○	
コピー・ペースト編集	○	×	○	
<b>NumberEdit</b>				
<b>プロパティ</b>				
AutoTab	○	×	○	
MaxLength	○	△	△	バイト単位ではなく文字数単位で指定
Value	○	○	○	
Border	○	○	○	
format	○	△	△	日付型書式文字列は一部使用不可
verticalAlign	△	×	×	
HorizontalAlign	○	○	○	
IsNull	○	×	○	Valueが操作によって0になったのかどうかを調べる
DisableHelper	○	×	×	

カテゴリ	Biz/Browser XE	Biz/Browser for PDA	Biz/Browser Mobile	備考
<b>イベント</b>				
Touch	○	○	○	
Clicked	○	○	○	
<b>その他</b>				
電卓補助	○	×	×	
コピー・ペースト編集	○	×	○	
<b>SVGButton</b>		実装なし	実装なし	
<b>TabForm</b>		実装なし	実装なし	
<b>TabFrame</b>		実装なし	実装なし	
<b>Treeltem</b>		実装なし	実装なし	
<b>TreeView</b>		実装なし	実装なし	
<b>Extention4 GUI Package</b>		実装なし	実装なし	
<b>CSV Package</b>				
<b>CSVDocument</b>				
<b>プロパティ</b>				
columns	○	○	○	
rows	○	○	○	
<b>メソッド</b>				
getCell	○	○	○	
setCell	○	○	○	
insertColumn	○	○	○	
insertRow	○	○	○	
deleteColumn	○	○	○	
deleteRow	○	○	○	
truncate	○	○	○	
clear	○	○	○	
get	○	○	○	
load	○	○	○	
save	○	○	○	
sort	○	○	○	
marge	○	○	○	
splice	○	○	○	
find	○	○	○	
getColumnName	○	○	○	
setColumnName	○	○	○	
clearColumnName	○	○	○	
parse	○	×	×	
replace	○	×	×	
setCells	○	×	×	
getCells	○	×	×	

カテゴリ	Biz/Browser XE	Biz/Browser for PDA	Biz/Browser Mobile	備考
getCellByName	○	×	×	
setCellByName	○	×	×	
<b>イベント</b>				
LoadBreak	○	○	○	
BeginBreak	○	×	×	
KeyBreak	○	×	×	
EndBreak	○	×	×	
<b>オペレータ</b>				
[ ] << CSV定数	○	○	○	
[ ] << CSVDocument	○	○	○	
CSVDocument << CSVDocument	○	○	○	
CSVDocument << [ ]	○	○	○	
CSVDocument << CSV定数	○	○	○	
<b>XML Package</b>		実装なし	実装なし	
<b>XPath Package</b>		実装なし	実装なし	
<b>HTTP Package</b>				
<b>httpDownload</b>		実装なし	実装なし	
<b>httpRequest</b>				
<b>プロパティ</b>				
URL	○	○	○	
TimeOut	○	×	×	
<b>メソッド</b>				
addParam	○	○	○	
addBody	○	○	○	
writeString	○	○	○	
setHeader	○	○	○	
<b>httpResponse</b>				
<b>プロパティ</b>				
body	○	○	○	
Status	○	○	○	
<b>メソッド</b>				
getHeader	○	○	○	
getHeaderList	○	○	○	
readLine	○	○	○	
read	○	○	○	
readBinary	○	×	×	
<b>httpSession</b>				
<b>プロパティ</b>				
server	○	○	○	
protocol	○	○	○	

カテゴリ	Biz/Browser XE	Biz/Browser for PDA	Biz/Browser Mobile	備考
lastURL	○	○	○	
<b>メソッド</b>				
createRequest	○	○	○	
get	○	○	○	
post	○	○	○	
getCookie	○	○	○	
isLoginSession	○	×	×	
toAbsoluteURL	○	×	×	
<b>Runtime Package</b>				
<b>File</b>				
<b>プロパティ</b>				
fileName	○	○	○	
PathName	○	×	×	
<b>メソッド</b>				
Close	○	○	○	
Seek	○	○	○	
Read	○	○	○	
ReadLine	○	○	○	
ReadBinary	○	×	×	
Write	○	○	○	
WriteString	○	○	○	
<b>FileSystem</b>				
<b>プロパティ</b>				
PathName	○	○	○	
<b>メソッド</b>				
コンストラクタ	○	△	△	アプリケーション固有の仮想ファイルシステムは使用不可
CreateTempFile	○	○	○	
DeleteFile	○	○	○	
Exists	○	○	○	
IsDirectory	○	○	○	
IsFile	○	○	○	
GetLength	○	○	○	
ListFiles	○	○	○	
List	○	○	○	
ChageDir	○	○	○	
CreateDir	○	○	○	
Rename	○	×	△	進捗ダイアログは表示されない。 FileSystem.SILENTも無効
Open	○	○	○	



カテゴリ	Biz/Browser XE	Biz/Browser for PDA	Biz/Browser Mobile	備考
OpenDialog	○	○	○	
SaveDialog	○	○	○	
Copy	○	×	△	進捗ダイアログは表示されない。 FileSystem.SILENTも無効
SplitPath	○	○	○	
Suffix	○	○	○	
MakePath	○	○	○	
MapPath	○	○	○	
Mount	○	×	×	
Unmount	○	×	×	
FindFiles	○	×	×	
<b>Runtime</b>				
<b>メソッド</b>				
(コンストラクタ)	○	○	○	外部DLLのロード
GetEnv	○	×	×	
ShellOpen	○	○	○	
ShellPrint	○	×	×	
ShellEdit	○	×	○	
ShellExplore	○	×	△	WindowsCEのみ可 (WindowsMobile系は使用不可)
ShellLink	○	×	×	
Exec	○	○	○	
GetUUID	○	×	○	Biz/BrowserXE互換メソッド UUID(Universal Unique ID:世界で一意的なID)の取得
GetUserName	○	×	×	
CallDll	×	○	○	外部DLLの呼び出し
<b>イベント</b>				
EndProcess	○	○	○	
<b>ExternalEvent Package</b>		実装なし	実装なし	
<b>PrintStream Package</b>		実装なし	実装なし	
<b>Converter Package</b>		実装なし	実装なし	
<b>Mail Package</b>		実装なし	実装なし	
<b>Security Package</b>				XE同等のセキュリティ関連機能を持つクラスを集めたパッケージ
<b>Decryptor</b>		実装なし		暗号復号クラス
<b>プロパティ</b>				
Algorithm	○	×	○	暗号化アルゴリズム
FileName	○	×	○	ファイル名
PathName	○	×	○	パス名
<b>メソッド</b>				
(コンストラクタ)	○	×	○	
DecryptString	○	×	○	暗号化文字列の復号

カテゴリ	Biz/Browser XE	Biz/Browser for PDA	Biz/Browser Mobile	備考
Close	○	×	○	ファイルのクローズ
Read	○	×	○	ファイルからの読み込み
ReadLine	○	×	○	ファイルから1行読み込み
Write	○	×	○	ファイルへの出力
<b>Encryptor</b>		実装なし		暗号化クラス
<b>プロパティ</b>				
Algorithm	○	×	○	暗号化アルゴリズム
FileName	○	×	○	ファイル名
PathName	○	×	○	パス名
<b>メソッド</b>				
(コンストラクタ)	○	×	○	
EncryptString	○	×	○	文字列の暗号化
Close	○	×	○	ファイルのクローズ
Read	○	×	○	ファイルからの読み込み
ReadLine	○	×	○	ファイルから1行読み込み
Write	○	×	○	ファイルへの出力
<b>Hash</b>		実装なし		ハッシュ生成クラス
<b>プロパティ</b>				
Algorithm	○	×	○	暗号化アルゴリズム
FileName	○	×	○	ファイル名
PathName	○	×	○	パス名
<b>メソッド</b>				
(コンストラクタ)	○	×	○	
HashString	○	×	○	文字列からハッシュ値の算出
Close	○	×	○	ファイルのクローズ
Read	○	×	○	ファイルからの読み込み
ReadLine	○	×	○	ファイルから1行読み込み
Write	○	×	○	ファイルへの出力
WriteString	○	×	○	ファイルへ文字列の書き込み
GetHashData	○	×	○	ハッシュ値の取得
<b>グローバル関数</b>				
<b>文字列操作関数</b>				
find	○	○	○	
fullp	○	×	○	
halfp	○	×	○	
left	○	○	○	
length	○	○	○	
lower	○	○	○	
mid	○	○	○	
replace	○	○	○	

カテゴリ	Biz/Browser XE	Biz/Browser for PDA	Biz/Browser Mobile	備考
right	○	○	○	
str	○	○	○	
suuji	○	○	○	
trim	○	○	○	
upper	○	○	○	
val	○	○	○	
split	○	○	○	
strf	○	×	×	
<b>日付関数</b>				
year	○	○	○	
month	○	○	○	
day	○	○	○	
youbi	○	○	○	
hour	○	○	○	
minute	○	○	○	
second	○	○	○	
datedif	○	○	○	
dateval	○	○	○	
<b>算術関数</b>				
abs	○	○	○	
Int	○	○	○	
rand	○	○	○	
round	○	×	○	
rounddown	○	×	○	
roundup	○	×	○	
roundm	○	×	○	
sign	○	○	○	
<b>統計関数</b>				
avg	○	○	○	
max	○	○	○	
min	○	○	○	
std	○	○	○	
stds	○	○	○	
var	○	○	○	
vars	○	○	○	
rank	○	○	○	
sum	○	○	○	
<b>財務関数</b>				
cterm	○	○	○	
db	○	×	○	

カテゴリ	Biz/Browser XE	Biz/Browser for PDA	Biz/Browser Mobile	備考
ddb	○	×	○	
fv	○	○	○	
gankin	○	○	○	
ganri	○	○	○	
irr	○	×	○	
npv	○	○	○	
pmt	○	○	○	
pv	○	○	○	
rate	○	×	○	
sln	○	○	○	
syd	○	○	○	
term	○	○	○	
<b>システム関数</b>				
sysdate	○	○	○	
cachedate	○	×	○	
deleteCache	○	○	○	
setPalette	○	○	○	
link	○	○	○	
debugMessage	○	○	○	
setBookmark	○	○	○	
remBookmark	○	○	○	
getBookmark	○	○	○	
getHTTPSession	○	○	○	
findHTTPSession	○	○	○	
encodeURI	○	×	○	
decodeURI	○	○	○	
getPrinterList	○	○	○	
setDefaultPrinter	○	○	○	
ChangeProfile	○	×	×	
GetLocaleInfo	○	×	×	
HasConnectionLicense	○	×	○	Biz/BrowserXE互換関数 URLに対しての接続ライセンスを持っているかどうかを返す
ImportConnectionLicense	○	×	○	Biz/BrowserXE互換関数 ライセンスファイルをダウンロードしインポートする