

# Biz/Browser Mobile V3機能一覧及びV2、Biz/Browser XEとの機能差異表

Version 3.0.1

※)Biz/Browser Mobile V3の機能は標準で用意している機能一覧となります。  
機種によっては、使用できない機能が含まれます。

○=利用可、×=利用不可、△=限定利用可

カテゴリ	Biz/Browser XE	Biz/Browser Mobile V2	Biz/Browser Mobile V3	備考
<b>アプリケーション共通</b>				
<b>言語仕様</b>				
Package	○	×	×	
Class	○	×	×	
import	○	△	○	V2では"URL"形式のインポート不可
<b>共通機能</b>				
CRSアーカイブ機能	○	×	×	
プラグインDLL	○	△	△	Runtimeパッケージにメソッドとして実装
<b>System Package</b>				
<b>Array</b>				
<b>プロパティ</b>				
Value	○	○	○	
Length	○	○	○	
<b>メソッド</b>				
コンストラクタ	○	○	○	
toString	○	○	○	
join	○	○	○	
reverse	○	○	○	
sort	○	○	○	
erase	○	×	○	
<b>オペレータ</b>				
Array[]	○	○	○	
<b>ByteArray</b>				
		×	×	
<b>Date</b>				
<b>プロパティ</b>				
Value	○	○	○	
<b>メソッド</b>				
コンストラクタ	○	○	○	
parse	○	○	○	
UTC	○	○	○	
toString	○	○	○	
toUTCString	○	○	○	
toLocaleString	○	○	○	
toDateString	○	○	○	
toLocaleDateString	○	○	○	
toTimeString	○	○	○	
toLocaleTimeString	○	○	○	
toInternetString	○	×	×	
valueOf	○	○	○	
getTime	○	○	○	
getFullYear	○	○	○	
getUTCFullYear	○	○	○	
getMonth	○	○	○	
getUTCMonth	○	○	○	
getDate	○	○	○	
getUTCDate	○	○	○	
getDay	○	○	○	
getUTCDay	○	○	○	
getHours	○	○	○	
getUTCHours	○	○	○	
getMinutes	○	○	○	
getUTCMinutes	○	○	○	
getSeconds	○	○	○	
getUTCSeconds	○	○	○	
getMilliSeconds	○	○	○	
getUTCMilliSeconds	○	○	○	
getTimezoneOffset	○	○	○	
setTime	○	○	○	
setMilliSeconds	○	○	○	
setUTCMilliSeconds	○	○	○	
setSeconds	○	○	○	
setUTCSeconds	○	○	○	
setMinutes	○	○	○	
setUTCMinutes	○	○	○	
setHours	○	○	○	
setUTCHours	○	○	○	
setDate	○	○	○	
setUTCDate	○	○	○	
setMonth	○	○	○	
setUTCMonth	○	○	○	
setFullYear	○	○	○	
setUTCFullYear	○	○	○	
<b>Event</b>				
<b>プロパティ</b>				
Reason	○	○	○	
EventName	○	○	○	
From	○	○	○	
<b>メソッド</b>				
コンストラクタ	○	○	○	

カテゴリ	Biz/Browser XE	Biz/Browser Mobile V2	Biz/Browser Mobile V3	備考
<b>Exception</b>				
<b>プロパティ</b>				
Message	○	○	○	
Method	○	○	○	
Code	○	○	○	
SourceURL	○	○	○	
sourceOffset	○	○	○	
<b>メソッド</b>				
コンストラクタ	○	○	○	
<b>Fixed</b>		×	×	
<b>Math</b>				
<b>プロパティ</b>				
E	○	○	○	
LN10	○	○	○	
LN2	○	○	○	
LOG2E	○	○	○	
LOG10E	○	○	○	
PI	○	○	○	
SQRT1_2	○	○	○	
SQRT2	○	○	○	
<b>メソッド</b>				
abs	○	○	○	
acos	○	○	○	
asin	○	○	○	
atan	○	○	○	
atan2	○	○	○	
ceil	○	○	○	
cos	○	○	○	
exp	○	○	○	
floor	○	○	○	
log	○	○	○	
max	○	○	○	
min	○	○	○	
pow	○	○	○	
random	○	○	○	
round	○	○	○	
sin	○	○	○	
sqrt	○	○	○	
tan	○	○	○	
<b>NetObject</b>				
<b>プロパティ</b>				
UseChange	○	○	○	
<b>メソッド</b>				
Get	○	○	○	
Cache	○	○	○	
<b>イベント</b>				
Change	○	○	○	
<b>Number</b>				
<b>プロパティ</b>				
MAX_VALUE	○	○	○	
MIN_VALUE	○	○	○	
Value	○	○	○	
<b>メソッド</b>				
コンストラクタ	○	○	○	
ToString	○	○	○	
toLocaleString	○	○	○	
ValueOf	○	○	○	
ToFixed	○	○	○	
toExponential	○	○	○	
toPrecision	○	○	○	
<b>Object</b>				
<b>プロパティ</b>				
ClassName	○	×	○	
Name	○	○	○	
index	○	○	○	
Length	○	○	○	
Class	×	○	○	ClassNameと同義
<b>メソッド</b>				
Delete	○	○	○	
DeleteChild	○	○	○	
Clear	○	○	○	
ClearChild	○	○	○	
Append	○	○	○	
FindChild	○	×	×	
GetChildObjects	○	×	○	
PostEvent	○	○	○	
Insert	○	○	○	
Truncate	○	○	○	
FindObject	○	×	×	
<b>Record</b>				
<b>プロパティ</b>				
Value	○	○	○	
<b>RegexMatcher</b>		×	×	
<b>RegexPattern</b>		×	×	

カテゴリ	Biz/Browser XE	Biz/Browser Mobile V2	Biz/Browser Mobile V3	備考
<b>String</b>				
<b>プロパティ</b>				
Value	○	○	○	
Length	○	○	○	
<b>メソッド</b>				
コンストラクタ	○	○	○	
fromCharCode	○	○	○	
toString	○	○	○	
valueOf	○	○	○	
charAt	○	○	○	
charCodeAt	○	○	○	
concat	○	○	○	
indexOf	○	○	○	
lastIndexOf	○	○	○	
localeCompare	○	○	○	
replace	○	○	○	
slice	○	○	○	
split	○	○	○	
substring	○	○	○	
toLowerCase	○	○	○	
toLocaleLowerCase	○	○	○	
toUpperCase	○	○	○	
toLocaleUpperCase	○	○	○	
equalsIgnoreCase	○	×	×	
<b>Standard GUI Package</b>				
<b>Root</b>				
<b>定数</b>				
Hide	×	○	○	0:ShowMenu用
CommandBar	×	○	○	1:ShowMenu用
StatusBar	×	○	○	2:ShowMenu用
<b>プロパティ</b>				
Title	○	○	○	
Value	○	○	○	
ShellId	○	×	×	
Embedded	○	×	×	
BgColor	○	○	○	
Resize	○	×	×	
MinimizeBox	○	×	×	
MaximizeBox	○	×	×	
X	○	×	×	
Y	○	×	×	
HttpTimeout	○	×	○	
Icon	○	×	×	
AutoDial	×	×	○	
<b>メソッド</b>				
Login	○	○	○	
Slogin	○	×	×	
Logout	○	○	○	
SetWareki	○	○	○	
SetBookmark	○	×	×	
RemBookmark	○	×	×	
GetBookmark	○	×	×	
DeleteCache	○	△	○	V2では*(ワイルドカード)表記不可
CacheSetup	○	○	○	
PostShellEvent	○	×	×	
DecideValue	○	○	○	
HardCopy	○	×	×	
GetDesktopWidth	○	×	×	
GetDesktopHeight	○	×	×	
PrintScreenMask	○	×	×	
SetFontFamily	○	×	×	
GetFontFamily	○	×	×	
ShowMenu	○	◎	◎	Mobile版ではコマンドバー、ステータスバーの表示をそれぞれコントロール可能
CopyString	○	×	×	
PasteString	○	×	×	
SetWindowState	○	×	×	
SetImage	○	×	×	
ResetImage	○	×	×	
<b>イベント</b>				
Close	○	○	○	
WindowStateChanged	○	○	○	Mobile版ではイベントのstateプロパティ値は保証されない
グローバル例外	○	×	○	捕捉されなかったすべての例外を処理できるハンドラ
<b>Button</b>				
<b>プロパティ</b>				
Value	○	○	○	
Title	○	○	○	
fontKind	○	×	×	
fontFace	○	○	○	
fontSize	○	○	○	
verticalAlign	△	×	×	
horizontalAlign	○	○	○	
toolTip	○	×	×	
altKey	○	○	○	
<b>イベント</b>				
Touch	○	○	○	
RClicked	○	○	○	

カテゴリ	Biz/Browser XE	Biz/Browser Mobile V2	Biz/Browser Mobile V3	備考
<b>CheckBox</b>				
<b>プロパティ</b>				
Value	○	○	○	
Scroll	○	△	○	V2では\$STATIC使用不可
border	○	○	○	
bgColor	○	○	○	
fgColor	○	○	○	
fontKind	○	×	×	
fontFace	○	○	○	
fontSize	○	○	○	
toolTip	○	×	×	
<b>CheckItem</b>				
<b>プロパティ</b>				
Selected	○	○	○	
Title	○	○	○	
Value	○	○	○	
toolTip	○	×	×	
<b>イベント</b>				
Touch	○	○	○	
<b>ContainerObject</b>				
<b>プロパティ</b>				
NextTabKey	○	○	○	
PrevTabKey	○	○	○	
<b>Dialog</b>				
<b>プロパティ</b>				
X	○	×	○	
Y	○	×	○	
Value	○	○	○	
Title	○	○	○	
Border	○	○	○	
BgColor	○	○	○	
Resize	○	×	×	
MinimizeBox	○	×	×	
MaximizeBox	○	×	×	
Icon	○	×	×	
<b>メソッド</b>				
SetWindowState	○	×	×	
SetImage	○	×	×	
ResetImage	○	×	×	
<b>イベント</b>				
Close	○	○	○	
Clicked	○	○	○	
WindowStateChanged	○	×	×	
<b>DisplayObject</b>				
<b>プロパティ</b>				
X	○	○	○	
Y	○	○	○	
Width	○	○	○	
Height	○	○	○	
TabIndex	○	○	○	
Active	○	○	○	
Visible	○	○	○	
Layout	○	○	○	
LayoutMargin	○	○	○	
LayoutSpacing	○	○	○	
<b>メソッド</b>				
MessageBox	○	△	○	
PopupMenu	○	○	○	
SetTimer	○	○	○	
RemoveTimer	○	○	○	
SetCursor	○	×	△	Mobile版ではウェイトカーソルの表示のみ可能
ResetCursor	○	×	○	
<b>イベント</b>				
OkSelected	○	○	○	
CancelSelected	○	○	○	
YesSelected	○	○	○	
NoSelected	○	○	○	
RetrySelected	○	○	○	
Timer	○	○	○	
<b>Doc</b>		×	×	
<b>EditBox</b>				
<b>プロパティ</b>				
InputMode	○	○	○	
MaxLength	○	○	○	Mobile版ではバイト単位ではなく文字数単位で指定
ScrollBarPosition	○	△	△	Mobile版ではOSの制限によりHorizontalAlign=\$RIGHTまたはNumber型の場合横スクロールバーは使用不可
value	○	○	○	
WordWrap	○	×	×	
border	○	○	○	
verticalAlign	△	×	×	
horizontalAlign	○	○	○	
<b>メソッド</b>				
AppendCR	○	○	○	
<b>イベント</b>				
Touch	○	○	○	

カテゴリ	Biz/Browser XE	Biz/Browser Mobile V2	Biz/Browser Mobile V3	備考
<b>EditObject</b>				
<b>プロパティ</b>				
IMEMode	○	△	△	Mobile版では\$STD、\$OPEN、\$CLOSEは機種により無視される
TooTip	○	×	×	
Editable	○	○	○	
FontKind	○	×	×	
FontFace	○	○	○	
FontSize	○	○	○	
FgColor	○	○	○	
BgColor	○	○	○	
AcceptDrop	○	×	×	
UseTapAndHold	×	×	○	タップ&ホールドON/OFF制御が可能。タップ&ホールド時にRClickedイベントを発生させる。
<b>イベント</b>				
Dropped	○	×	×	
RClicked	×	○	○	
<b>FocusObject</b>				
<b>プロパティ</b>				
NextTabKey	○	○	○	
PrevTabKey	○	○	○	
SkipTabFocus	○	○	○	
AutoTabFocus	○	○	○	
<b>メソッド</b>				
SetFocus	○	○	○	
MoveFocus	○	○	○	
<b>イベント</b>				
GetFocus	○	○	○	
LostFocus	○	○	○	
FocusOperation	○	○	○	
<b>FocusOperationEvent</b>				Mobile版では通常のEventオブジェクトで代用される
<b>プロパティ</b>				
Key	○	×	×	
Direction	○	×	×	
<b>Form</b>				
<b>プロパティ</b>				
BgHighQuality	○	×	×	
BgPattern	○	×	×	
BgPatternCache	○	×	×	
Value	○	○	○	
Scroll	○	△	○	V2では\$STATIC使用不可
UseMouseMove	○	○	○	
border	○	○	○	
bgColor	○	○	○	
AcceptDrop	○	×	×	
UseTapAndHold	×	×	○	タップ&ホールドON/OFF制御が可能。タップ&ホールド時にRClickedイベントを発生させる。
<b>メソッド</b>				
FindSVGELEMENT	○	×	×	
GetSVGELEMENTPosition	○	×	×	
<b>イベント</b>				
KeyDown	○	○	○	
MouseMove	○	○	○	
Clicked	○	○	○	
RClicked	○	○	○	
DoubleClicked	○	○	○	
LButtonUp	○	×	×	
RButtonUp	○	×	×	
Dropped	○	×	×	
<b>Graph</b>	○	×	×	
<b>GraphAxis</b>	○	×	×	
<b>GraphSeries</b>	○	×	×	
<b>Label</b>				
<b>プロパティ</b>				
Value	○	○	○	
border	○	○	○	
borderStyle	○	△	△	V2では0~7まで、V3では\$DASHは無効(\$DOTと同)
verticalAlign	△	○	○	
horizontalAlign	○	○	○	
Transparent	○	×	○	
bgColor	○	○	○	
fgColor	○	○	○	
fontKind	○	×	×	
fontFace	○	○	○	
fontSize	○	○	○	
format	○	△	○	
tooTip	○	×	×	
AcceptDrop	○	×	×	
UseTapAndHold	×	×	○	タップ&ホールドON/OFF制御が可能。タップ&ホールド時にRClickedイベントを発生させる。
<b>イベント</b>				
Clicked	○	○	○	
RClicked	○	○	○	
DoubleClicked	○	○	○	
LButtonUp	○	×	×	
RButtonUp	○	×	×	
Dropped	○	×	×	
<b>ListBox</b>				
<b>プロパティ</b>				
Value	○	○	○	
SelectionMode	○	○	○	
Scroll	○	△	○	V2では\$STATIC使用不可
border	○	○	○	

カテゴリ	Biz/Browser XE	Biz/Browser Mobile V2	Biz/Browser Mobile V3	備考
fontKind	○	×	×	
fontFace	○	○	○	
fontSize	○	○	○	
toolTip	○	×	×	
AcceptDrop	○	×	×	
<b>イベント</b>				
Dropped	○	×	×	

カテゴリ	Biz/Browser XE	Biz/Browser Mobile V2	Biz/Browser Mobile V3	備考
<b>ListItem</b>				
<b>プロパティ</b>				
Selected	○	○	○	
Title	○	○	○	
Value	○	○	○	
<b>イベント</b>				
Touch	○	○	○	
DoubleClicked	○	○	○	
<b>OptionButton</b>				
<b>プロパティ</b>				
Value	○	○	○	
Scroll	○	△	○	V2では\$STATIC使用不可
border	○	○	○	
bgColor	○	○	○	
fgColor	○	○	○	
fontKind	○	×	×	
fontFace	○	○	○	
fontSize	○	○	○	
toolTip	○	×	×	
<b>OptionItem</b>				
<b>プロパティ</b>				
Selected	○	○	○	
Title	○	○	○	
Value	○	○	○	
toolTip	○	×	×	
<b>イベント</b>				
Touch	○	○	○	
<b>PulldownItem</b>				
<b>プロパティ</b>				
Selected	○	○	○	
Title	○	○	○	
Value	○	○	○	
<b>イベント</b>				
Touch	○	○	○	
<b>PulldownList</b>				
<b>プロパティ</b>				
Value	○	○	○	
fontKind	○	×	×	
fontFace	○	○	○	
fontSize	○	○	○	
toolTip	○	×	×	
AcceptDrop	○	×	×	
DropdownWidth	○	×	○	
<b>イベント</b>				
Dropped	○	×	×	
<b>Spread</b>		×	×	
<b>SpreadRow</b>		×	×	
<b>SpreadColumn</b>		×	×	
<b>TextBox</b>				
<b>プロパティ</b>				
AutoTab	○	○	○	
InputMode	○	○	○	
MaxLength	○	○	○	Mobile版ではバイト単位ではなく文字数単位で指定
Password	○	○	○	
value	○	○	○	
border	○	○	○	
format	○	△	○	
verticalAlign	△	×	×	
HorizontalAlign	○	×	×	OSの制限による
<b>メソッド</b>				
SetIMECompObject	○	×	×	
<b>イベント</b>				
Touch	○	○	○	
Clicked	○	○	○	
<b>Extention3 GUI Package</b>				
<b>DateEdit</b>				
<b>プロパティ</b>				
AutoTab	○	○	○	
UndecidedStyle	○	○	○	
Value	○	○	○	
InvalidDate	○	○	○	
Border	○	○	○	
format	○	○	○	
verticalAlign	△	×	×	
HorizontalAlign	○	○	○	
ShowFormat	○	○	○	
DisableHelper	○	×	×	
<b>メソッド</b>				
showHelper	×	×	○	カレンダーヘルパーを表示
<b>イベント</b>				
Touch	○	○	○	
Clicked	○	×	○	

カテゴリ	Biz/Browser XE	Biz/Browser Mobile V2	Biz/Browser Mobile V3	備考
<b>NumberEdit</b>				
<b>プロパティ</b>				
AutoTab	○	○	○	
MaxLength	○	○	○	Mobile版ではバイト単位ではなく文字数単位で指定
Value	○	○	○	
Border	○	○	○	
format	○	○	○	
verticalAlign	△	×	×	
HorizontalAlign	○	○	○	
IsNull	○	○	○	
DisableHelper	○	×	×	
<b>メソッド</b>				
showHelper	×	×	○	電卓ヘルパーを表示
<b>イベント</b>				
Touch	○	○	○	
Clicked	○	×	○	
<b>SVGButton</b>		×	×	
<b>TabForm</b>		×		
<b>プロパティ</b>				
X	○		○	
Y	○		○	
Width	○		○	
Height	○		○	
Selected	○		○	
Title	○		○	
<b>TabFrame</b>		×		
<b>プロパティ</b>				
Arrangement	○		○	
TabHeight	○		○	
TabPosition	○		○	
TabStyle	○		○	
TabWidth	○		○	
Value	○		○	
Border	○		○	
bgColor	○		○	
fontKind	○		×	
fontFace	○		○	
fontSize	○		○	
<b>TreeItem</b>		×	×	
<b>TreeView</b>		×	×	
<b>Extention4 GUI Package</b>		×		
<b>ComboBox</b>		×	×	
<b>Comboltem</b>		×	×	
<b>DragSource</b>		×	×	
<b>DroppedEvent</b>		×	×	
<b>FlexButton</b>		×		
<b>プロパティ</b>				
Active	○		○	
<b>イベント</b>				
Pushed	○		○	
RClicked	○		○	
<b>FlexButtonCell</b>		×		
<b>プロパティ</b>				
Active	○		○	
<b>FlexCell</b>		×		
<b>プロパティ</b>				
Value	○		○	
BgColor	○		○	
FgColor	○		○	
Data	○		○	
<b>FlexCheckButton</b>		×		
<b>プロパティ</b>				
Selected	○		○	
Active	○		○	
Border	○		○	
borderStyle	○		△	\$DASHは無効(\$DOTと同)
UseTapAndHold	×		○	タップ&ホールドON/OFF制御が可能。タップ&ホールド時にRClickedイベントを発生させる。
<b>イベント</b>				
CheckChanged	○		○	
RClicked	○		○	
<b>FlexCheckButtonCell</b>		×		
<b>プロパティ</b>				
Selected	○		○	
Active	○		○	
<b>FlexData</b>		×		
<b>プロパティ</b>				
Value	○		○	
BgColor	○		○	
FgColor	○		○	
Format	○		○	
HorizontalAlign	○		○	
VerticalAlign	○		○	
Data	○		○	
<b>FlexGroupHeader</b>		×	×	
<b>FlexGroupHeaderCell</b>		×	×	



カテゴリ	Biz/Browser XE	Biz/Browser Mobile V2	Biz/Browser Mobile V3	備考
<b>FlexHeader</b>		x		
<b>プロパティ</b>				
Numberd	○		○	
Border	○		○	
BorderStyle	○		△	\$DASHは無効(\$DOTと同)
Icon	○		○	
UseTapAndHold	x		○	タップ&ホールドON/OFF制御が可能。タップ&ホールド時にRClickedイベントを発生させる。
<b>メソッド</b>	○		○	
SetImage	○		○	
ResetImage	○		○	
<b>イベント</b>	○		○	
Clicked	○		○	
RClicked	○		○	
DoubleClicked	○		○	
<b>FlexHeaderCell</b>		x	○	
<b>FlexIndentLabel</b>		x		
<b>プロパティ</b>				
Key	○		○	
ParentKey	○		○	
Foldable	○		○	
Folding	○		○	
Indent	○		○	
UseTapAndHold	x		○	タップ&ホールドON/OFF制御が可能。タップ&ホールド時にRClickedイベントを発生させる。
<b>FlexIndentLabelCell</b>		x		
<b>プロパティ</b>				
Key	○		○	
ParentKey	○		○	
Folding	○		○	
<b>FlexItem</b>		x		
<b>プロパティ</b>				
Width	○		○	
Title	○		○	
TitleHorzAlign	○		○	
TitleVertAlign	○		○	
TitleBgColor	○		○	
TitleFgColor	△		○	
TitleRows	○		○	
TitleMarker	○		○	
TitleResize	○		○	
<b>イベント</b>				
TitleLClicked	○		○	
TitleRClicked	○		○	
TitleDClicked	○		○	
<b>FlexLabel</b>		x		
<b>プロパティ</b>				
Icon	○		○	
Border	○		○	
borderStyle	○		△	\$DASHは無効(\$DOTと同)
UseTapAndHold	x		○	タップ&ホールドON/OFF制御が可能。タップ&ホールド時にRClickedイベントを発生させる。
<b>メソッド</b>				
SetImage	○		○	
ResetImage	○		○	
<b>イベント</b>				
Clicked	○		○	
RClicked	○		○	
DoubleClicked	○		○	
<b>FlexLabelCell</b>		x		
<b>プロパティ</b>				
Icon	○		○	
<b>FlexListBox</b>		x		
<b>プロパティ</b>				
ListData	○		○	
Active	○		○	
Border	○		○	
BorderStyle	○		△	\$DASHは無効(\$DOTと同)
AutoCursorMove	○		○	
UseTapAndHold	x		○	タップ&ホールドON/OFF制御が可能。タップ&ホールド時にRClickedイベントを発生させる。
<b>イベント</b>				
SelectChanged	○		○	
Clicked	○		○	
RClicked	○		○	
DoubleClicked	○		○	
<b>FlexListBoxCell</b>		x		
<b>プロパティ</b>				
Active	○		○	
<b>FlexRecord</b>		x		
<b>プロパティ</b>				
Height	○		○	
BgColor	○		○	
StripedOpacity	○		○	
Border	○		○	
BorderStyle	○		○	
<b>FlexRow</b>		x		
<b>プロパティ</b>				
Position	○		○	
End	○		○	
InvalidState	○		○	
<b>メソッド</b>				

カテゴリ	Biz/Browser XE	Biz/Browser Mobile V2	Biz/Browser Mobile V3	備考
MoveNext	○		○	
MovePrev	○		○	
GetColumn	○		○	
GetHeaderColumn	○		○	
<b>FlexRowSet</b>		x	x	

カテゴリ	Biz/Browser XE	Biz/Browser Mobile V2	Biz/Browser Mobile V3	備考
<b>FlexTextBox</b>		x		Mobile版では通常キー入力では編集モードにならない
<b>プロパティ</b>				
Editable	○		○	
Border	○		○	
BorderStyle	○		△	\$DASHは無効(\$DOTと同)
IMEMode	○		○	
InputMode	○		○	
MaxLength	○		○	
AutoCursorMove	○		○	
UseTapAndHold	x		○	タップ&ホールドON/OFF制御が可能。タップ&ホールド時にRClickedイベントを発生させる。
<b>イベント</b>				
TextChanged	○		○	
Clicked	○		○	
RClicked	○		○	
<b>FlexTextBoxCell</b>		x		
<b>プロパティ</b>				
Editable	○		○	
<b>FlexTreeHeader</b>		x	x	
<b>FlexTreeHeaderCell</b>		x	x	
<b>FlexView</b>		x		
<b>プロパティ</b>				
CursorColor	○		○	
CursorCellOpacity	○		○	
CursorLineOpacity	○		○	
CursorTextColor	○		○	
TitleBgColor	○		○	
TitleFgColor	○		○	
TitleHeight	○		○	
RowPosition	○		○	
ColumnPosition	○		○	
RowCount	○		○	
Hscroll	○		○	
Vscroll	○		○	
ShowTitle	○		○	
Border	○		○	
BgColor	○		○	
FontKind	○		x	
FontFace	○		○	
FontSize	○		○	
CursorMove	○		○	
AcceptDrop	○		x	
<b>メソッド</b>				
InsertRow	○		○	
DeleteRow	○		○	
ClearRows	○		○	
GetRow	○		○	
Sort	○		○	
IndentSort	○		○	
<b>イベント</b>				
CursorMoved	○		○	
Dropped	○		x	
<b>オペレータ</b>				
FlexView << CSVDocument	○		○	
CSVDocument << FlexView	○		○	
<b>GroupBox</b>		x		
<b>プロパティ</b>				
Value	○		○	
Title	○		○	
BorderStyle	○		△	\$DASHは無効(\$DOTと同)
BoxStyle	○		○	
TitleAlign	○		○	
TitlePosition	○		○	
FgColor	○		○	
FontKind	○		x	
FontFace	○		○	
FontSize	○		○	
<b>Image</b>		x		
<b>プロパティ</b>				
Width	○		○	
Height	○		○	
<b>メソッド</b>				
LoadImage	○		○	
RemoveImage	○		○	
<b>ImageButton</b>		x		
<b>プロパティ</b>				
Toggle	○		○	
FgColor	○		○	
BgColor	○		○	
VertPlacement	○		○	
HorzPlacement	○		○	
ButtonMove	○		○	
ButtonStyle	○		○	
Spacing	○		○	
Resize	○		○	
ImageWidth	○		○	
ImageHeight	○		○	
VerticalAlign	○		○	
<b>メソッド</b>				
SetImage	○		○	
SetPushedImage	○		○	
ResetImage	○		○	

カテゴリ	Biz/Browser XE	Biz/Browser Mobile V2	Biz/Browser Mobile V3	備考
ResetPushedImage	○		○	

カテゴリ	Biz/Browser XE	Biz/Browser Mobile V2	Biz/Browser Mobile V3	備考
<b>ImageLabel</b>		x		
<b>プロパティ</b>				
BoxStyle	○		○	
VertPlacement	○		○	
HorzPlacement	○		○	
Spacing	○		○	
Resize	○		○	
ImageWidth	○		○	
ImageHeight	○		○	
<b>メソッド</b>				
setImage	○		○	
resetImage	○		○	
<b>ImageList</b>		x		
<b>プロパティ</b>				
IconWidth	○		○	
IconHeight	○		○	
largeImage	○		○	
maskColR	○		○	
maskColG	○		○	
maskColB	○		○	
maskUse	○		○	
IconCount	○		○	
<b>メソッド</b>				
コンストラクタ	○		○	
loadImage	○		○	
loadIcon	○		○	
removeImage	○		○	
getImage	○		○	
<b>ListView</b>		x	x	
<b>ListViewHeader</b>		x	x	
<b>ListViewItem</b>		x	x	
<b>ListViewItemSubItem</b>		x	x	
<b>MaskEdit</b>		x		
<b>プロパティ</b>				
Value	○		○	
AutoTab	○		○	
InputMode	○		○	
Border	○		○	
Mask	○		○	
UndecidedColor	○		○	
InvalidText	○		○	
EditText	○		○	
VerticalAlign	○		○	
HorizontalAlign	○		○	
<b>イベント</b>				
Touch	○		○	
Clicked	○		○	
<b>ProgressBar</b>		x	x	
<b>SplitterForm</b>		x	x	
<b>SplitterFrame</b>		x	x	
<b>StyleEdit</b>		x	x	
<b>TextFrame</b>		x	x	
<b>TrayIcon</b>		x	x	
<b>GSV Package</b>				
<b>CSVDocument</b>				
<b>プロパティ</b>				
columns	○	○	○	
rows	○	○	○	
<b>メソッド</b>				
getCell	○	○	○	
setCell	○	○	○	
insertColumn	○	○	○	
insertRow	○	○	○	
deleteColumn	○	○	○	
deleteRow	○	○	○	
truncate	○	△	○	
clear	○	○	○	
get	○	○	○	
load	○	○	○	
save	○	○	○	
sort	○	○	○	
marge	○	○	○	
splice	○	○	○	
find	○	○	○	
getColumnName	○	○	○	
setColumnName	○	○	○	
clearColumnName	○	○	○	
parse	○	x	○	
replace	○	x	○	
setCells	○	x	○	
getCells	○	x	○	
getCellByName	○	x	○	
setCellByName	○	x	○	
<b>イベント</b>				
LoadBreak	○	○	○	
BeginBreak	○	x	x	
KeyBreak	○	x	x	
EndBreak	○	x	x	
<b>オペレータ</b>				
[] << CSV定数	○	○	○	
[] << CSVDocument	○	○	○	

カテゴリ	Biz/Browser XE	Biz/Browser Mobile V2	Biz/Browser Mobile V3	備考
CSVDocument << CSVDocument	○	○	○	
CSVDocument << []	○	○	○	
CSVDocument << CSV定数	○	○	○	

カテゴリ	Biz/Browser XE	Biz/Browser Mobile V2	Biz/Browser Mobile V3	備考
<b>XML Package</b>		x		
xmlAttr		x	x	
xmlCDATASection		x	x	
xmlCharacterData		x	x	
xmlComment		x	x	
xmlDocument		x		
<b>プロパティ</b>				
implementation	○		x	
docType	○		x	
documentElement	○		○	
documentURI	○		x	
<b>メソッド</b>				
createElement	○		x	
createDocumentFragment	○		x	
createTextNode	○		x	
createComment	○		x	
createCDATASection	○		x	
createProcessingInstruction	○		x	
createAttribute	○		x	
getElementsByTagName	○		○	
importNode	○		x	
createElementNS	○		x	
createAttributeNS	○		x	
getElementsByTagNameNS	○		x	
getElementById	○		○	
save	○		x	
<b>xmlDocumentFragment</b>		x	x	
<b>xmlDOMException</b>		x	x	
<b>xmlDOMImplementation</b>		x		
<b>メソッド</b>				
hasFeature	○		x	
createDocument	○		x	
createDocumentType	○		x	
parse	○		○	
load	○		○	
encodeXML	○		○	
decodeXML	○		○	
<b>xmlElement</b>		x		
<b>プロパティ</b>				
TagName	○		○	
<b>メソッド</b>				
getAttribute	○		○	
setAttribute	○		x	
removeAttribute	○		x	
getAttributeNode	○		x	
setAttributeNode	○		x	
removeAttributeNode	○		x	
getElementByTagName	○		○	
getAttributeNS	○		x	
setAttributeNS	○		x	
removeAttributeNS	○		x	
getAttributeNodeNS	○		x	
setAttributeNodeNS	○		x	
getElementByTagNameNS	○		x	
hasAttribute	○		○	
hasAttributeNS	○		x	
<b>xmlNamedNodeMap</b>		x	x	
<b>xmlNode</b>		x		
<b>プロパティ</b>				
nodeName	○		○	
nodeValue	○		○	
nodeType	○		○	
parentNode	○		○	
childNodes	○		○	
firstChild	○		○	
lastChild	○		○	
nextSibling	○		○	
previousSibling	○		○	
attributes	○		x	
ownerDocument	○		x	
namespaceURI	○		○	
prefix	○		○	
localName	○		○	
XML	○		○	
text	○		○	
<b>メソッド</b>				
insertBefore	○		x	
replaceChild	○		x	
removeChild	○		x	
appendChild	○		x	
hasChildNodes	○		○	
cloneNode	○		x	
normalize	○		○	
isSupported	○		x	
hasAttributes	○		x	
selectNodes	○		△	XPathの書式に制限あり
selectSingleNode	○		△	XPathの書式に制限あり
lookupNamespaceURI	○		○	
lookupPrefix	○		○	

カテゴリ	Biz/Browser XE	Biz/Browser Mobile V2	Biz/Browser Mobile V3	備考
<b>xmlNodeList</b>		x		
<b>プロパティ</b>				
length	○		○	
<b>メソッド</b>				
item	○		○	
nextNode	○		○	
reset	○		○	
<b>オペレータ</b>				
xmlNodeList[]	○		○	
xmlNodeList.iterate	○		○	
<b>xmlProcessingInstruction</b>		x	x	
<b>xmlText</b>		x		
<b>メソッド</b>				
splitText	○		x	
<b>XPath Package</b>		x	x	
<b>HTTP Package</b>				
<b>httpDownload</b>		x	x	
<b>httpRequest</b>				
<b>プロパティ</b>				
URL	○	○	○	
TimeOut	○	x	○	
<b>メソッド</b>				
addParam	○	○	○	
addBody	○	○	○	
writeString	○	○	○	
setHeader	○	○	○	
<b>httpResponse</b>				
<b>プロパティ</b>				
body	○	○	○	
Status	○	○	○	
<b>メソッド</b>				
getHeader	○	○	○	
getHeaderList	○	○	○	
readLine	○	○	○	
read	○	○	○	
readBinary	○	x	x	
<b>httpSession</b>				
<b>プロパティ</b>				
server	○	○	○	
protocol	○	○	○	
lastURL	○	○	○	
<b>メソッド</b>				
createRequest	○	○	○	
get	○	○	○	
post	○	○	○	
getCookie	○	○	○	
isLoginSession	○	x	x	
toAbsoluteURL	○	x	○	
put	x	x	○	データをWebサーバへファイルとして転送
dele	x	x	○	Webサーバ上のファイルを削除
<b>Runtime Package</b>				
<b>File</b>				
<b>プロパティ</b>				
fileName	○	○	○	
PathName	○	x	○	
<b>メソッド</b>				
Close	○	○	○	
Seek	○	○	○	
Read	○	○	○	
ReadLine	○	○	○	
ReadBinary	○	x	x	
Write	○	○	○	
WriteString	○	○	○	
<b>FileSystem</b>				
<b>プロパティ</b>				
PathName	○	○	○	
<b>メソッド</b>				
コンストラクタ	○	○	○	
CreateTempFile	○	○	○	
DeleteFile	○	○	○	
Exists	○	○	○	
IsDirectory	○	○	○	
IsFile	○	○	○	
GetLength	○	○	○	
ListFiles	○	○	○	
List	○	○	○	
ChageDir	○	○	○	
CreateDir	○	○	○	
Rename	○	△	△	進捗ダイアログは表示されない。FileSystem.SILENTも無効
Open	○	○	○	
OpenDialog	○	○	○	
SaveDialog	○	○	○	
Copy	○	△	△	進捗ダイアログは表示されない。FileSystem.SILENTも無効
SplitPath	○	○	○	
Suffix	○	○	○	
MakePath	○	○	○	
MapPath	○	○	○	
Mount	○	x	◎	Mobile版では確認ダイアログの表示オプションが拡張
Unmount	○	x	○	
FindFiles	○	x	○	V3.0.1以降



カテゴリ	Biz/Browser XE	Biz/Browser Mobile V2	Biz/Browser Mobile V3	備考
<b>Runtime</b>				
<b>メソッド</b>				
(コンストラクタ)	×	○	○	外部DLLのロード
GetEnv	○	×	×	
ShellOpen	○	○	○	
ShellPrint	○	×	×	
ShellEdit	○	○	○	
ShellExplore	○	△	△	WindowsCEのみ可 (WindowsMobile系は使用不可)
ShellLink	○	×	×	
Exec	○	○	○	
GetUUID	○	○	○	
GetUserName	○	×	×	
CallDll	×	○	○	外部DLLの呼び出し
<b>イベント</b>				
EndProcess	○	○	○	
<b>ExternalEvent Package</b>		×	×	
<b>PrintStream Package</b>		×	×	
<b>Converter Package</b>		×		
<b>TextConverter</b>		×		Mobile版ではShiftJIS、UTF-8、Unicode間の変換のみサポート
<b>プロパティ</b>				
Value	○		○	
FileName	○		○	
PathName	○		○	
<b>メソッド</b>				
(コンストラクタ)	○		○	
Convert	○		○	
Read	○		○	
ReadLine	○		○	
Write	○		○	
WriteString	○		○	
Close	○		○	
<b>Base64Encoder</b>		×		
<b>プロパティ</b>				
Value	○		○	
FileName	○		○	
PathName	○		○	
<b>メソッド</b>				
(コンストラクタ)	○		○	
Convert	○		○	
Read	○		○	
ReadLine	○		○	
Write	○		○	
WriteString	○		○	
Close	○		○	
<b>Base64Decoder</b>		×		
<b>プロパティ</b>				
Value	○		○	
FileName	○		○	
PathName	○		○	
<b>メソッド</b>				
(コンストラクタ)	○		○	
Convert	○		○	
Read	○		○	
Write	○		○	
Close	○		○	
<b>NewlineConverter</b>		×		
<b>プロパティ</b>				
Value	○		○	
FileName	○		○	
PathName	○		○	
<b>メソッド</b>				
(コンストラクタ)	○		○	
Convert	○		○	
Read	○		○	
ReadLine	○		○	
Write	○		○	
WriteString	○		○	
Close	○		○	
<b>NullConverter</b>		×	×	
<b>Typesetter</b>		×	×	
<b>Mail Package</b>		×	×	
<b>Security Package</b>				
<b>Decryptor</b>				
<b>プロパティ</b>				
Algorithm	○	△	△	Mobile版ではBlowFishアルゴリズムは未サポート
FileName	○	○	○	
PathName	○	○	○	
<b>メソッド</b>				
(コンストラクタ)	○	○	○	
DecryptString	○	○	○	
Close	○	○	○	
Read	○	○	○	
ReadLine	○	○	○	
Write	○	○	○	

カテゴリ	Biz/Browser XE	Biz/Browser Mobile V2	Biz/Browser Mobile V3	備考
<b>Encryptor</b>				
<b>プロパティ</b>				
Algorithm	○	△	△	Mobile版ではBlowFishアルゴリズムは未サポート
FileName	○	○	○	
PathName	○	○	○	
<b>メソッド</b>				
(コンストラクタ)	○	○	○	
EncryptString	○	○	○	
Close	○	○	○	
Read	○	○	○	
Write	○	○	○	
WriteString	○	○	○	
<b>Hash</b>				
<b>プロパティ</b>				
Algorithm	○	○	○	
FileName	○	○	○	
PathName	○	○	○	
<b>メソッド</b>				
(コンストラクタ)	○	○	○	
HashString	○	○	○	
Close	○	○	○	
Read	○	○	○	
ReadLine	○	○	○	
Write	○	○	○	
WriteString	○	○	○	
GetHashData	○	○	○	
<b>グローバル関数</b>				
<b>文字列操作関数</b>				
find	○	○	○	
fullp	○	○	○	
halfp	○	○	○	
left	○	○	○	
length	○	○	○	
lower	○	○	○	
mid	○	○	○	
replace	○	○	○	
right	○	○	○	
str	○	○	○	
suuji	○	○	○	
trim	○	○	○	
upper	○	○	○	
val	○	○	○	
split	○	○	○	
strf	○	x	x	
<b>日付関数</b>				
year	○	○	○	
month	○	○	○	
day	○	○	○	
youbi	○	○	○	
hour	○	○	○	
minute	○	○	○	
second	○	○	○	
datedif	○	○	○	
dateval	○	○	○	
<b>算術関数</b>				
abs	○	○	○	
Int	○	○	○	
rand	○	○	○	
round	○	○	○	
rounddown	○	○	○	
roundup	○	○	○	
roundm	○	○	○	
sign	○	○	○	
<b>統計関数</b>				
avg	○	○	○	
max	○	○	○	
min	○	○	○	
std	○	○	○	
stds	○	○	○	
var	○	○	○	
vars	○	○	○	
rank	○	○	○	
sum	○	○	○	
<b>財務関数</b>				
cterm	○	○	○	
db	○	○	○	
ddb	○	○	○	
fv	○	○	○	
gankin	○	○	○	
ganri	○	○	○	
irr	○	○	○	
npv	○	○	○	
pmt	○	○	○	
pv	○	○	○	
rate	○	○	○	
sln	○	○	○	
syd	○	○	○	
term	○	○	○	

カテゴリ	Biz/Browser XE	Biz/Browser Mobile V2	Biz/Browser Mobile V3	備考
<b>システム関数</b>				
sysdate	○	○	○	
cachedate	○	○	○	
deleteCache	○	○	○	
setPalette	○	○	○	
link	○	○	○	
debugMessage	○	○	○	
setBookmark	○	○	○	
remBookmark	○	○	○	
getBookmark	○	○	○	
getHTTPSession	○	○	○	
findHTTPSession	○	○	○	
encodeURI	○	○	○	
decodeURI	○	○	○	
getPrinterList	○	×	×	
setDefaultPrinter	○	×	×	
ChangeProfile	○	×	×	
GetLocaleInfo	○	×	×	
HasConnectionLicense	○	○	○	
ImportConnectionLicense	○	○	○	